Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 03:04

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/automatyczna-stacja-obslugi-klimatyzacji-viaken-x568-r134a-p-4208.html



# Automatyczna stacja obsługi klimatyzacji VIAKEN X568 R134a

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 999,00 zł** |
| Cena netto | **8 942,28 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **do 24 godzin** |
| Kod producenta | **X568 SG** |
| Producent | **VIAKEN** |

## Opis produktu

**AUTA ELEKTRYCZNE – HYBRYDOWE – SPALINOWE**

Nowość Automatyczna stacja obsługi samochodowej klimatyzacji VIAKEN X568 przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania klimatyzacji samochodów osobowych (spalinowych, elektrycznych oraz hybrydowych)ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych, Idealny sprzęt dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów,posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco - osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładnąregenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytegooleju. Stacja posiada dodatkowy zbiorniczek na olej POE dla pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Maszynaposiada bazę danych oraz drukarkę.

Funkcje:
Płukanie czynnikiem
Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji i odseparowanie zużytego oleju
Tworzenie Próżni w układzie
Napełnianie układu klimatyzacji
Podstawowy test szczelności na próżni
Dozowanie oleju PAG lub POE dla aut hybrydowych i elektrycznych

Tryb manualny
Płukanie
Odzysk
Próżnia
Napełnianie

Tryb automatyczny
Płukanie + Odzysk + Próżnia + Kontrola szczelności + Dodawanie oleju + Napełnianie.

Zalety:
Obsługa całkowicie w języku POLSKIM, urządzeniejest bardzo proste w obsłudze, komunikatywyświetlane w języku polskim prowadzą operatora"za rękę"
Funkcja w pełni automatycznego trybu pracy.
Pełencykl automatyczny ułatwia obsługę oraz eliminujezagrożenie wystąpienia błędów podczasserwisowania systemów A/C
Baza danych systemu A/C, złącze na kartę SD doaktualizacji bazy danych
Duży dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 10" zregulacją kąta nachylenia.
Hermetyczne zbiorniczki na olej PAG oraz POE dla aut elektrycznych i hubrydowych
Drukarka termiczna umożliwia wydruk raportu wykonanych czynnośc wraz z danymi firmy.
Niezawodna pompa próżniowa
Profesjonalny agregat firmy donper
Kompaktowe wymiary
Wziernik kontrolny
Wskaźnik świetlny statusu pracy

SPECYFIKACJA

Typ Czynnika: R134a
Zasilanie: 220V
Pobór energii: 1200 W
Wyświetlacz: 10" dotykowy
Zbiorniczki na olej: 3x 350ml hermetyczne (PAG/POE/Olej zużyty)
Kompresor: 3/8HP
Pompa próżniowa: 170L/min (6CFM)
Pojemność zbiornika wewnętrznego: 12 kg
Zdolność filtrowania: 100 kg
Manometry ciśnienia: wirtualne cyfrowe manometry widoczne w menu na wyświetlaczu
Dokładność skali: 10 g
Efektywność odzyskiwania: powyżej 95%
System wentylatorów: 2 elektroniczne, redundantne wentylatory
Wymiary: 1280x660x630mm
Masa: 120kg
GWARANCA 2-Lata

PŁUKANIE UKŁADU SZKLANY WZIERNIK KONTROLNY
Stacja X568 posiada funkcje płukania czynnikiem, wyposażona jest w specjalny szklany wziernik umieszczony podwyświetlaczem, który umożliwia wizualizację procesu operacji płukania. Użytkownik może monitorować przepływczynnika chłodniczego i porównać skuteczność oczyszczania przed i po operacji.