Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 02:58

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/montazownica-automatyczna-do-kol-z-ramieniem-redats-m-250-3d-2-p-4169.html



Montażownica Automatyczna do kół z Ramieniem REDATS M-250-3D-2

Cena brutto	**8 970,00 zł**
Cena netto	**7 292,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 48 godzin**
Kod producenta	**M-250-3D-2**
Producent	**REDATS**

Opis produktu

Montażownica w pełni automatyczna
Pod nazwą "automatyczna" kryje się system siłowników pneumatycznych odpowiedzialnych za: operowanie kolumną montażownicy w przód i w tył, bez użycia siły, sterowanych za pomocą pedału. Dodatkowo, automat pozwala nie tylko na ustawienie stopki montażowej w optymalnej odległości w pionie i w poziomie od krawędzi obręczy, ale także blokowanie stopki montażowej, w ustawionym wcześniej położeniu, podczas ruchu całej kolumny, dzięki temu możemy przeprowadzić wymianę opon całego zestawu kół bez każdorazowego ingerowania w ustawienia.

Większe możliwości
Poprzez zwiększenie powierzchni stołu montażowego, montażownica pozwala na pracę przy naprawdę sporych kołach. Od teraz możesz już zmieniać ogumienie w kołach o średnicy felg nawet do 26" i szerokości do 406 mm. Ponadto maszyna charakteryzuje się:

• dwubiegowym silnikiem z przełącznikiem w obudowie
• większym mocniejszym zbijakiem montażownicy z regulowanym ogranicznikiem
• mocniejszym ramieniem z większym zakresem ruchu
• większą średnica tłoka aż 200mm!

Bezawaryjna praca
Wysoka jakość wykonania stołu montażowego oraz szczęk gwarantuje długą i bezawaryjną pracę, wystarczy jedynie przeprowadzać rutynową konserwację. Szczelna instalacja pneumatyczna wyposażona jest w rozdzielacze powietrza i szybkozłącza od znanych producentów akcesoriów pneumatycznych.

Lepsze tempo pracy
Wymień więcej opon w jeszcze krótszym czasie! Elementy ramienia pomocniczego 3D gwarantują sprawny i bezpieczny montaż/demontaż sztywnych opon o niskim profilu i typu Run-Flat.

Bogate wyposażenie
Zobacz, co znalazło się na wyposażeniu montażownicy:

- Przystawka 3D do opon niskoprofilowych i RUN-FLAT
- Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt.
- Nakładka plastikowa na stopkę
- Łyżka montażowa 50cm
- Pistolet do pompowania z manometrem
- Zespół uzdatniania powietrza: odwadniacz powietrza i naolejacz
- Pojemnik na akcesoria
- ZESTAW NIE ZAWIERA PRZYSTAWKI LEVERLESS

Parametry techniczne:
Symbol: 11-00-86
Typ: automat
Zastosowanie: samochody osobowe i dostawcze

Zasilanie: 3 fazowe (400V)
Opony runflat/niski profil: tak
Zakres felg wewnętrznie: 14" - 26"
Zakres felg zewnętrznie: 12" - 23"
Maksymalna średnica koła: 1143 mm
Maksymalna szerokość koła: 406 mm
Moc zbijaka: 2500 kg
Moc silnika: I bieg: 0,75 kW, II bieg: 1,1 kW
Ciśnienie robocze: 8 - 10 Bar
Poziom hałasu: Prędkość obrotowa silnika: I bieg: 1360 obr./min. II bieg: 2630 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy stołu: 1078 Nm
Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 6 obr./min. II bieg: 12 obr./min.
System blokady ramienia i stopki: Pneumatyczny (odchylanie do tyłu)
Wyposażenie standardowe: Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz, Pistolet do pompowania z manometrem, Nakładki plastikowe na stopkę (rolkę i ślizg), Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt., Łyżka montażowa, Pojemnik na akcesoria: Ramię 3D2 (2x rolka, kopytko, stożek centrujący)
Waga: ok. 270 kg
Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 198 x 112 x 98 cm
Gwarancja: 24 miesiące
Dodatkowe funkcje: Silnik 2-biegowy, ramię 3D2, obsługa RUNFLAT
Gwarancja dla firm: 12 miesięcy