

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/montazownica-automatyczna-do-kol-z-ramieniem-redats-m-250-3d-2-wywazarka-do-kol-redats-w-250-p-4171.html>



# Montażownica Automatyczna do kół z Ramieniem REDATS M-250-3D-2 + Wyważarka do kół REDATS W-250

Cena brutto	<b>12 300,00 zł</b>
Cena netto	<b>10 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 48 godzin</b>
Kod producenta	<b>M-250-3D-2 + W-250</b>

## Opis produktu

### Montażownica Automatyczna do kół z Ramieniem REDATS M-250-3D-2

#### Parametry techniczne:

Symbol: 11-00-86

Typ: automat

Zastosowanie: samochody osobowe i dostawcze

Zasilanie: 3 fazowe (400V)

Opony runflat/niski profil: tak

Zakres felg wewnętrznie: 14" - 26"

Zakres felg zewnętrznie: 12" - 23"

Maksymalna średnica koła: 1143 mm

Maksymalna szerokość koła: 406 mm

Moc zbijaka: 2500 kg

Moc silnika: I bieg: 0,75 kW, II bieg: 1,1 kW

Ciśnienie robocze: 8 - 10 Bar

Poziom hałas: Prędkość obrotowa silnika: I bieg: 1360 obr./min. II bieg: 2630 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy stołu: 1078 Nm

Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 6 obr./min. II bieg: 12 obr./min.

System blokady ramienia i stopki: Pneumatyczny (odchylanie do tyłu)

Wyposażenie standardowe: Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz, Pistolet do pompowania z manometrem,

Nakładki plastikowe na stopkę (rolkę i ślizg), Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt., Łyżka montażowa, Pojemnik na akcesoria:

Ramię 3D2 ( 2x rolka, kopytko, stożek centrujący)

Waga: ok. 270 kg

Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 198 x 112 x 98 cm

Gwarancja: 24 miesiące

Dodatkowe funkcje: Silnik 2-biegowy, ramię 3D2, obsługa RUNFLAT

Gwarancja dla firm: 12 miesięcy

### Wyważarka do kół REDATS W-250

#### Parametry techniczne

Symbol: 13-01-03

Typ: automat

Średnica felgi: 10" - 22"

Zastosowanie: samochody osobowe i dostawcze

Zasilanie: 230V 50Hz

Program ukryty ciężarek: nie

Programy do felg ALU: tak

Program Auto-ALU: tak

Syntezytor mowy: nie

Maksymalny ciężar koła: 70 kg

Czas cyklu pomiaru: 8 sekund  
Średnica trzpienia: 36mm (średnica) x 3mm (skok gwintu)  
Pamięć operatorów: nie  
Prędkość obrotowa: 200 obr/min  
Poziom hałasu: Moc silnika: 0,25 kW  
Wyświetlacz: LED  
Min. próg niewyważień: 1g  
Blokada wału: Hamulec elektromechaniczny  
Dodatkowe funkcje: Program ALU-S  
Autokalibracja: Optymalizacja  
Maksymalne zużycie energii: 250 W  
Winda: nie  
Pozycjoner niewyważenia: diody Led, sygnał dźwiękowy  
Automatyczne wprowadzanie danych" odległość i średnica kół do 18"  
Wyposażenie standardowe: Nakrętka szybko mocująca, Cyrkiel do pomiaru szerokości felg, Cęgi wulkanizacyjne, Ciężarek kalibracyjny, Tuleja duża z gumą, Tuleja mała, 3 stożki centrujące (43 mm - 102 mm), wał 36x180 ze śrubą mocującą, klucz imbus  
Wymiary (szer x głęb x wys): 1260 x 1160 x 1580 mm  
Waga: 85 kg