Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:10

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/multimetr-cegowy-uni-t-ut216c-p-4054.html



Multimetr cęgowy UNI-T UT216C

Cena brutto	**370,00 zł**
Cena netto	**300,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 24 godzin**
Kod producenta	**UT216C**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

Multimetr cęgowy UNI-T UT216C

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa napięcia stałego: >= 10 MOhm

Liczba pomiarów: 3/s

Zasilanie: 3x 1,5 V (R03)

Rozwarcie szczęk: 30 mm

Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm

Wymiary: 220 × 75 x 40 mm

Waga: 231,7 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,8%+1)

Napięcie zmienne AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(1,2%+5)

Natężenie prądu stałego: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)

Natężenie prądu zmiennego AC: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(1%+2)

Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF ±(4%+5)

Temperatura: -40oC ~ 1000oC ±(2%+5); -40oF ~ 1832oF ±(2%+10)

Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4)

Test diod: ok. 3 V

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)

Pomiar natężenia prądu udarowego

Pomiar True RMS

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego

Zapis wartości MAX/MIN

Funkcja zerowania

Podświetlany wyświetlacz LCD

Analogowy bargraf: 61 segmentów

Podświetlenie miejsca pomiaru

Automatyczne wyłączanie: po ok. 15 minutach

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 6000