

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-2-kolumnowy-pd-2a-p-2635.html>



## Podnośnik 2-kolumnowy PD-2A

Cena brutto	<b>11 685,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Kod producenta	<b>PD-2A</b>
Producent	<b>UNI-TROL</b>

### Opis produktu

Podnośnik 2-kolumnowy  
Maksymalny udźwig 4000 kg  
Typ: PD-2A  
POLSKI IMPORTER UNITROL WARSZAWA.

**Cena podnośnika obejmuje koszt montażu jaki wykonuje fabryczny serwis UNITROL-Polska!!!**

#### Dane techniczne:

3 stopniowe łapy  
czujniki krańcowe  
solidne i estetyczne wykonanie  
dzięki połączeniu w podstawie jest idealny do niskich warsztatów  
niskie zużycie energii  
maksymalna wysokość podnoszenia: 1800mm  
minimalna wysokość ramion: ~90-110mm  
czas podnoszenia: ~50s  
czas opuszczania: 22 s  
szerokość całkowita: 3420 mm  
wysokość całkowita: 2826 mm  
rozstaw między kolumnami: 2800 mm  
moc silnika: 2,2KW  
zasilanie: 400V  
2 siłowniki hydrauliczne  
pełna dokumentacja dla UDT  
certyfikat CE  
kolor niebieski  
bezoślubowy - blokady elektromagnetyczne

#### Warunki instalacji podnośników

Podnośnik można instalować w każdym dowolnym miejscu niezagrażonym eksplozją i bezpośrednim działaniem wody, na posadzce o dostatecznej wytrzymałości.  
Powierzchnia płaska - dopuszczalna różnica do 0,5 cm na 3 m długości.  
Podłoże, na którym będzie zainstalowany podnośnik powinno być prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25 i suche przez co najmniej 15 dni, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniej odporności.

Wymiary podłoża: długość - 4000mm, szerokość - 1000mm,



głębokość - 300mm

UWAGA: Głębokość podstawy betonowej nie może być mniejsza niż 250mm.

Wymiary pomieszczenia, w którym będzie instalowany podnośnik:



