Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/podnosnik-2-kolumnowy-pd-2a-p-2635.html



Podnośnik 2-kolumnowy PD-2A

Cena brutto	**11 685,00 zł**
Cena netto	**9 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 3 dni**
Kod producenta	**PD-2A**
Producent	**UNI-TROL**

Opis produktu

Podnośnik 2-kolumnowy
Maksymalny udźwig 4000 kg
Typ: PD-2A
POLSKI IMPORTER UNITROL WARSZAWA.

Cena podnośnika obejmuje koszt montażu jaki wykonuje fabryczny serwis UNITROL-Polska!!!

Dane techniczne:
- 3 stopniowe łapy
- czujniki krańcowe
- solidne i estetyczne wykonanie
- dzięki połączeniu w podstawie jest idealny do niskich warsztatów
- niskie zużycie energii
- maksymalna wysokość podnoszenia: 1800mm
- minimalna wysokość ramion: ~90-110mm
- czas podnoszenia: ~50s
- czas opuszczania: 22 s
- szerokość całkowita: 3420 mm
- wysokość całkowita: 2826 mm
- rozstaw między kolumnami: 2800 mm
- moc silnika: 2,2KW
- zasilanie: 400V
- 2 siłowniki hydrauliczne
- pełna dokumentacja dla UDT
- certyfikat CE
- kolor niebieski
- bezobsługowy - blokady elektromagnetyczne

Warunki instalacji podnośników

Podnośnik można instalować w każdym dowolnym miejscu niezagrożonym eksplozją i bezpośrednim działaniem wody, na posadzce o dostatecznej wytrzymałości.
Powierzchnia płaska – dopuszczalna różnica do 0,5 cm na 3 m długości.
Podłoże, na którym będzie zainstalowany podnośnik powinno być prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25 i suche przez co najmniej 15 dni, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniej odporności.

Wymiary podłoża: długość – 4000mm, szerokość – 1000mm,



głębokość – 300mm
UWAGA: Głębokość podstawy betonowej nie może być mniejsza niż 250mm.

Wymiary pomieszczenia, w którym będzie instalowany podnośnik:





