

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-dwukolumnowy-maestro-235-nxt-dt-st-3500-kg-p-4140.html>

Podnośnik dwukolumnowy Maestro 2.35 NxT DT-ST 3500 kg

Cena brutto	24 600,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	20 000,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Czas wysyłki	do 21 dni
--------------	------------------

Kod producenta	2.35 NxT DT-ST
----------------	-----------------------

Producent	STENHOJ
-----------	----------------

Opis produktu

- Podnośnik idealny do obsługi pojazdów osobowych oraz dostawczych
- Odpowiedni także do podnoszenia pojazdów elektrycznych takich jak : Audie E-tron, A3, SUV, Porsche Taycan, Tesla model S, X, 3, VW ID.3, BMW i8, i20, i3
- Konstrukcja podnośnika oparta o wzmocnione spawane kolumny z 4-ro ma rurami na ich narożnikach oraz 6 kół prowadzących wydłużony wózek nośny – największa żywotność na rynku
- Może występować w konfiguracji ramion DT-ST (standardowo) lub ST-ST na życzenie
- Zamki zabezpieczające ramiona są całkowicie zakryte i nie podlegają wpływowi zabrudzeń mechanicznych
- Synchronizacja elektroniczna – każda kolumna wyposażona we własny napęd,
- Swobodny przejazd między kolumnami – brak ramy podstawy,
- Pełny dostęp do wnętrza kabiny pojazdu – asymetria ramion (przednie ramiona o zasięgu 180° + dodatkowo skrócenie kolumny)
- Panel kontrolny na w kolumnie.
- W opcji możliwe gniazdo sprężonego powietrza i gniazdo elektryczne na kolumnie.
- Programowana wysokość zatrzymania która pozwala na wygodną pracę i ergonomiczną pozycję dla każdego mechanika.
- Konsole podporowe typu F (wykręcane podparcie)
- Bezpieczna i cicha praca – elektroniczna synchronizacja wózków nośnych, wyłącznik bezpieczeństwa
- Gumy ochronne na kolumnach
- Dostępna wersja z górną trawersą lub połączeniem montowanym na podłodze

Dane techniczne:

- Udźwig (kg) 3500
- Wysokość podnoszenia (mm) 1995
- Wysokość punktów podparcia (mm) 70-95
- Czas podnoszenia (sec.) 35
- Rozstaw między kolumnami (mm) 2759
- Szerokość podnośnika (mm) 3500
- Zasięg ramion długich (mm) 925 -1550
- Zasięg ramion krótszych (mm) 555-1100
- Moc silnika (kW) 2 x 2,8
- Zasilanie (V/Hz) 400 / 50

Cena zawiera montaż (kotwy + robocizna + dojazd).