

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-dwukolumnowy-normet-pk-5500a-bus-p-3214.html>



PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-5500A BUS

Cena brutto	13 499,00 zł
Cena netto	10 974,80 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność
Czas wysyłki	do 14 dni
Kod producenta	PK-5500A BUS
Producent	NORMET

Opis produktu

ZASTOSOWANIE: AUTA OSOBOWE, DOSTAWCZE, BUSY O NAJWIĘKSZYM ROZSTAWIE OSI ORAZ MAŁE CIĘŻARÓWKI

Dołne połączenie umożliwia montaż w pomieszczeniach o niskim stropie.

System automatycznych blokad w każdej kolumnie pozwala na bezpieczną i pewną pracę pod podnośnikiem.

Podnośnik posiada osłony chroniące przed uszkodzeniem drzwi pojazdu oraz co najważniejsze osłony stóp na każdym ramieniu.

Urządzenie spełnia wszystkie aktualne normy i posiada wymaganą dokumentację.

SYMETRYCZNE 3 SEGMENTOWE RAMIONA

Podnośnik wyposażony jest w **4 symetryczne ramiona o zasięgu 1800 mm każde!**

Tak długie ramiona pozwalają podnieść samochody o bardzo dużym rozstawie osi takie jak np.: **Mercedes Sprinter, Fiat Ducato MAXI czy Campery.**

Dzięki temu że składają się z **3 segmentów** problemu też nie stanowią małe pojazdy

ROZSTAW KOLUMN

Żeby swobodnie obsługiwać takie pojazdy jak busy, samochody dostawcze czy mini ciężarówki **rozstaw kolumn wynosi aż 3390 mm.**

Dzięki temu wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, a także prace w koło auta są bezproblemowe.

Dodatkowe gumowe zabezpieczenia na kolumnach pozwolą nie uszkodzić drzwi pojazdu.

ADAPTORY PODWYŻSZAJĄCE

Podnośnik wyposażony jest w adaptory śrubowe oraz tuleje przedłużające adaptory, które z łatwością umożliwią obsługę pojazdów.

AWARYJNE OPUSZCZANIE

Podnośnik wyposażony jest w elektrozawór z możliwością ręcznego otwarcia i zamknięcia - dzięki czemu w przypadku braku zasilania można awaryjnie opuścić pojazd na dół bez użycia dodatkowych urządzeń.

KOŁNIERZE WZMACNIAJĄCE

Można dokupić opcjonalnie kołnierze wzmocniające

Numer katalogowy: PK-5500A

Udźwig całkowity [kg]: 5500 kg

Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1800 mm

Czas podnoszenia [s]: 30 s

Zasilane [V]: 230 V / 400 V

Rodzaj napędu: Hydrauliczny

Synchronizacja: Linkowa

Ramiona: 3 segmentowe symetryczne

Zakres ramion: 890 mm - 1800 mm

System zapadek: Automatyczny

Wysokość [mm]: 2920 mm

Szerokość [mm]: 500 mm

Długość [mm]: 3980 mm

Waga [kg]: 950 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kołnierz wzmocniający : Bez kołnierzy , Kołnierze wzmocniające (+ 1 250,00 zł)

Montaż: Bez montażu , Z montażem (+ 1 900,00 zł)

Tuleje podwyższające : Standardowe tuleje , Tuleje podwyższające (+ 250,00 zł)