

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-hydrauliczno-pneumatyczny-snit-s40-3el-402210-ton-p-3639.html>



Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Snit S40-3EL 40/22/10 ton

Cena brutto	5 043,00 zł
Cena netto	4 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Kod producenta	S40-3el
Producent	SNIT

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S40-3EL

SNIT S40-3EL to profesjonalny podnośnik punktowy przeznaczony do podnoszenia pojazdów ciężarowych, rolniczych i budowlanych. Charakteryzuje się niezwykle niską wysokością minimalną wynoszącą jedynie 125mm - dzięki temu doskonale nadaje się do podnoszenia pojazdów niskopodłogowych jak np. autobusy komunikacji miejskiej.

Ergonomia i komfort pracy

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S40-3EL zaprojektowany został specjalnie z myślą umożliwienia Ci wygodnej i szybkiej pracy przy pojazdach użytkowych. Krótka podstawa podnośnika i wytrzymałe koła z gumowym wykończeniem sprawiają, że codzienne przemieszczanie podnośnika będzie dla Ciebie wygodne. Składana rączka z możliwością ustawienia w trzech położeniach pomoże Ci dopasować odpowiednią pozycję podnośnika pod punktem podparcia pojazdu.

Niski profil

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S40-3EL posiada minimalną wysokość obudowy wynoszącą 125 mm. Parametr ten umożliwia Ci podstawienie podnośnika zarówno pod samochody ciężarowe o wysokim prześwicie oraz pod ciągniki siodłowe posiadające nisko zawieszony nadwozie.

Bezpieczeństwo

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S40-3EL wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, zapewniających Ci bezpieczną pracę oraz dbając o bezpieczeństwo podnoszonego pojazdu. Specjalnie zaprojektowane tuleje dystansowe oraz nakładki na toki umożliwiają stabilne podparcie pojazdu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- udźwig: 40/22/10 ton
- wysokość podnoszenia: 396 mm
- wysokość minimalna: 125 mm
- waga: 38 kg
- ciśnienie robocze: 8-12 bar
- automatyczny zawór sterujący
- system zapobiegający cofaniu oleju
- składana rączka

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- tuleja dystansowa 45 mm
- tuleja dystansowa 75 mm