Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/podnosnik-nozycowy-normet-px-4000xu-4000-kg-p-3424.html



PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU (4000 kg)

Cena brutto	**9 999,00 zł**
Cena netto	**8 129,27 zł**
Dostępność	**Sprawdź dostępność**
Czas wysyłki	**do 14 dni**
Kod producenta	**PX-4000XU**
Producent	**NORMET**

Opis produktu

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU (4000 kg)

Wzmocniony i przewidziany do pracy w najtrudniejszych warunkach

WSPOMAGANIE UNOSU
Dzięki zastosowaniu na każdym siłowniku dodatkowej "krótkiej nożycy" podnośnik działa z pełną mocą od samego dołu nie sprawiając kłopotu przy podnoszeniu niskich aut sportowych z czym zwykle miewają problemy standardowe podnośniki.

WZMOCNIONE BLOKOWANIE

Dla pełnego bezpieczeństwa i komfortu pracy pneumatyczne zapadki zostały przeniesione na siłowniki , dzięki czemu mamy pewność iż zabezpieczą się za każdym razem , nawet w przypadku nie równej pracy, gdy środek ciężkości nie jest idealnie na środku podnośnika .

Dodatkowo oddziałuje na nie o wiele mniejsza siła, niż na zapadki które umieszczone były na dolne płycie co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

UDŹWIG AŻ 4,0T

Jak widać solidna konstrukcja podnośnika nadaję się do podnoszenia ciężkich pojazdów o masie całkowitej aż 4,0T!

WYSOKOŚĆ UNOSU

Nowa, ulepszona wersja podnośnika uniesie pojazd aż na wysokość 1,2 m

SKA RAMPA

Rampa najazdowa ma zaledwie 11,0 cm wysokości , więc to nie problem dla niskich pojazdów lub pojazdów z dodatkowymi spojlerami

ZESTAW MOBILNY

Umożliwia jednej osobie szybkie przemieszczanie podnośnika bez obciążenia po utwardzonej powierzchni.

ZABEZPIECZONY DO WYSYŁKI

Podnośnik jak i sterówka znajduje się na palecie w skrzyni ze sklejki, więc jakiekolwiek uszkodzenia w transporcie są mało prawdopodobne, ale i tak zawsze należy ją sprawdzić przy kurierze.

SPECYFIKACJA

Numer katalogowy	PX-3500XU
Udźwig całkowity [kg]	4000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]	1200 mm
Wysokość podnoszenia min. [mm]	110 mm
Czas podnoszenia [s]	18 s
Zasilane [V]	230 V / 400 V
Moc silnika [kW]	2,2 kW
Rodzaj napędu	Hydrauliczny
Synchronizacja	Stała
System zapadek	Pneumatyczny na siłownikach
Wysokość [mm]	110 mm - 1200 mm
Szerokość [mm]	1830 mm
Długość [mm]	1570 mm - 2100 mm
Waga [kg]	656 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie: 230 V , 400 V