

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-nozycowy-normet-px-4000xu-4000-kg-p-3424.html>



# PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU (4000 kg)

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto    | <b>9 999,00 zł</b>        |
| Cena netto     | <b>8 129,27 zł</b>        |
| Dostępność     | <b>Sprawdź dostępność</b> |
| Czas wysyłki   | <b>do 14 dni</b>          |
| Kod producenta | <b>PX-4000XU</b>          |
| Producent      | <b>NORMET</b>             |

## Opis produktu

### PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU (4000 kg)

Wzmocniony i przewidziany do pracy w najtrudniejszych warunkach

#### WSPOMAGANIE UNOSU

Dzięki zastosowaniu na każdym siłowniku dodatkowej "krótkiej nożycy" podnośnik działa z pełną mocą od samego dołu nie sprawiając kłopotu przy podnoszeniu niskich aut sportowych z czym zwykle miewają problemy standardowe podnośniki.

#### WZMOCNIONE BLOKOWANIE

Dla pełnego bezpieczeństwa i komfortu pracy pneumatyczne zapadki zostały przeniesione na siłowniki, dzięki czemu mamy pewność iż zabezpieczą się za każdym razem, nawet w przypadku nie równej pracy, gdy środek ciężkości nie jest idealnie na środku podnośnika.

Dodatkowo oddziałuje na nie o wiele mniejsza siła, niż na zapadki które umieszczone były na dolne płycie co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

#### UDŹWIG AŻ 4,0T

Jak widać solidna konstrukcja podnośnika nadają się do podnoszenia ciężkich pojazdów o masie całkowitej aż 4,0T!

#### WYSOKOŚĆ UNOSU

Nowa, ulepszona wersja podnośnika uniesie pojazd aż na wysokość 1,2 m

#### SKA RAMPA

Rampa najazdowa ma zaledwie 11,0 cm wysokości, więc to nie problem dla niskich pojazdów lub pojazdów z dodatkowymi spojlerami

#### ZESTAW MOBILNY

Umożliwia jednej osobie szybkie przemieszczanie podnośnika bez obciążenia po utwardzonej powierzchni.

#### ZABEZPIECZONY DO WYSYŁKI

Podnośnik jak i sterówka znajduje się na palecie w skrzyni ze sklejki, więc jakiegokolwiek uszkodzenia w transporcie są mało prawdopodobne, ale i tak zawsze należy ją sprawdzić przy kurierze.

#### SPECYFIKACJA

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy               | PX-3500XU                   |
| Udźwig całkowity [kg]          | 4000 kg                     |
| Wysokość podnoszenia max. [mm] | 1200 mm                     |
| Wysokość podnoszenia min. [mm] | 110 mm                      |
| Czas podnoszenia [s]           | 18 s                        |
| Zasilane [V]                   | 230 V / 400 V               |
| Moc silnika [kW]               | 2,2 kW                      |
| Rodzaj napędu                  | Hydrauliczny                |
| Synchronizacja                 | Stała                       |
| System zapadek                 | Pneumatyczny na siłownikach |
| Wysokość [mm]                  | 110 mm - 1200 mm            |
| Szerokość [mm]                 | 1830 mm                     |
| Długość [mm]                   | 1570 mm - 2100 mm           |
| Waga [kg]                      | 656 kg                      |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Napięcie:** 230 V , 400 V