Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:34

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/prostowarka-obreczy-po-22h-p-1269.html



# Prostowarka obręczy PO-22H

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26 937,00 zł** |
| Cena netto | **21 900,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **do 3 dni** |
| Kod producenta | **PO-22H** |
| Producent | **UNI-TROL** |

## Opis produktu

PO-22 H wyposażona jest w hydrauliczny uchwyt szybkomocujący. Dzięki jego zastosowaniu montaż felgi jest precyzyjny, pewny i znacznie szybszy niż w pozostałych maszynach. Rozwiązanie to jest unikatowe i niestosowane w prostowarkach innych producentów.
Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 13 do 24 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze. Urządzenie posiada szybko mocujący uchwyt hydrauliczny umożliwiający ustalenie położenia i pewne zamocowanie naprawianej obręczy. Urządzenie PO-22H nie posiada możliwości mocowania felg nieprzelotowych tzn. bez otworu centralnego. Funkcję tą posiada model PO-22.

Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a czas naprawy obręczy nie przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawę uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

W skład wyposażenia urządzenia wchodzą:

- nakładki robocze o kształtach umożliwiających naprawę różnego rodzaju odkształceń;
- zestaw pierścieni centrujących umożliwiających mocowanie obręczy o różnych średnicach otworów centralnych obręczy;
- przyrząd do lokalizacji deformacji obręczy;
- tarcze mocujące z regulowanym położeniem bolców dociskowych;
- dźwignia do wstępnego prostowania obręczy.

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| moc silnika napędu | 0,55 kW |
| masa urządzenia | 450 kg |
| zakres średnic naprawianych obręczy: | od 13 do 24 cali |
| siła rozwijana przez siłownik prostujący | 45kN |
| zasilanie | 3x400V/50Hz |
| moc silnika pomy hydraulicznej | 0,55 kW |
| max ciśnienie pompy hydraulicznej | 200 Bar |