Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 03:00

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/sprezarka-gdt-59-270-56015bar-gudepol-p-3393.html



Sprężarka GDT 59-270-560/15bar GUDEPOL

Cena brutto	**7 500,00 zł**
Cena netto	**6 097,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 3 dni**
Kod producenta	**GDT59-270-560/15**
Producent	**GUDEPOL**

Opis produktu

Cechy:

-Sprężarka z napędem pasowym-dwustopniowa o podwyższonym ciśnieniu.

-Sprężarka wyposażona w filtr ssawny powietrza o gradacji 25um.

-Żeliwny cylinder gwarantuje dłuższą żywotność i wydajne chłodzenie.

-Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężanego powietrza.

-Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.

-Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.

-Dwustopniowy proces sprężania najpierw do 4 bar i ostatecznie do ciśnienia max w zbiorniku, z pośrednim układem chłodzenia.

-Zasilanie 400/50Hz.

-Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym.

-Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy.

-Dwustopniowe sprężanie powietrza, przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy większą sprawność.

-Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.

-Wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku i reduktor ciśnienia z dwoma szybkozłączami ułatwiającymi podłączenie narzędzi.

-Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.

-Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i włączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.

-Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.

-Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

-Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie ułożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

Wydajność ssawna [l/min]	560
Wydajność ssawna [m3/h]	32
Pojemność zbiornika [litry]	270
Ciśnienie max [bar]	15
Moc silnika [kW]	4,0
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	81
Obroty [obr/min]	1100
szer. x gł. x wys. [cm]	152x59x126
Waga [kg]	175