

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/werther-208i-5l4-podnosnik-dwukolumnowy-5000-kg-p-1089.html>



## WERTHER 208i-5L4 Podnośnik dwukolumnowy 5000 kg

Cena brutto **45 546,00 zł**

Cena netto **37 029,27 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **do 21 dni**

Kod producenta **208i.5L4**

Producent **WERTHER**

### Opis produktu

Wydłużona, wysokość 5100 mm - WERTHER 208i.5L4

Opis techniczny:

- Zasada działania: napęd hydrauliczny, dwa siłowniki
- Możliwość opuszczania w przypadku braku zasilania
- Blokady mechaniczne
- Synchronizacja wózków - mechaniczna, linowa
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24V
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- Zawór bezpieczeństwa chroniący przed utratą ciśnienia w układzie hydraulicznym
- Elektryczny układ nadzoru pracy podnośnika
- Automatyczna blokada ramion

Dane techniczne:

- Nośność: 5000 kg
- Wysokość podnoszenia: 1965 mm
- Wysokość po opuszczeniu: 125 mm
- Odległość między kolumnami: 2956 mm
- Szerokość całkowita: 3600 mm
- Czas podnoszenia: 35 s
- Czas opuszczania: 35 s
- Temperatura pracy: -10..+50 st.C
- Zasilanie: 400V/3,0 kW
- Uwaga: Wysokość pomieszczenia min 4400 mm

**Zasilanie - wariant B**  
Przewód doprowadzony z sifitu hali

**Zasilanie - wariant A**  
Przewód umieszczony w posadzce, w rurze PCV  $\varnothing$  20 mm

**Posadzka betonowa:**  
-nośność min 300 N/mm<sup>2</sup>  
-grubość min 400 mm  
-powierzchnia płaska i wyprofilowana (odchyłka z 0,5 mm/1m)

Min 400

Min 4600

620

Min 1600

3600

Podnośnik może być zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym o wysokości minimum:  
1) wersja 208i-5L: 4400 mm  
2) wersja 208i-5L.4: 5300 mm

**Strefa ochronna**

4800

2685

8000

(C)2011 Wether - Polska  
do użytku wewnętrzznego  
nie autoryzowaliśmy użyć le prawnie zastrzeżone

**Investor odpowiedzialny jest za:**

- przygotowanie posadzki o grubości min.400 mm i nośności min. 300 N / mm<sup>2</sup> (beton B20)
- doprowadzenie przewodów zasilania elektrycznego 400 V /3,0 kW - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> z zabezpieczeniem 16 A i wyłącznikiem odcinającym
- wykonane według wariantu A lub B, pozostawić 3m przewodu
- wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej
- wykonanie oświetlenia stanowiska pracy

Wykonał: T. Girgel	Data: 09.2002	Podziałka: 1:50	
Plan zabudowy		<b>WERTHER International POLSKA</b>	
Podnośnik dwukolumnowy 208i-5		<b>PZ - 208-5</b>	

**Cena podnośnika z dostawą i montażem!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Montaż:** Bez montażu , Z montażem (+ 1 500,00 zł )