

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/werther-300s-клик-system-podnosnik-dwukolumnowy-synchroniczny-3000-kg-p-1066.html>



WERTHER 300S Klik System Podnośnik dwukolumnowy synchroniczny 3000 kg

Cena brutto	29 520,00 zł
Cena netto	24 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 21 dni
Kod producenta	300S click
Producent	WERTHER

Opis produktu

CLICK SYSTEM

- BEZ PODSTAWY
- BARDZO CICHY
- KUBECZKI Z OLEJEM SMARUJĄCYM
- PODWÓJNE NAKRĘTKI NOŚNE

BARDZO SZEROKI ROZSTAW KOLUMN !!!

Opis Techniczny:

- Zasada działania: napęd śrubowy
- Podwójne nakrętki z kontrolą zużycia
- Dwa silniki napędowe
- Elektroniczna synchronizacja pracy
- Zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24V
- Elektroniczny układ nadzoru pracy podnośnika
- Automatyczna blokada ramion

Dane Techniczne:

- Nośność: 3000 kg
- Wysokość podnoszenia: 1940 mm
- Wysokość po opuszczeniu 195 mm
- Odległość między kolumnami: 2640..2940 mm
- Szerokość całkowita: 3450-3750 mm
- Czas podnoszenia: 55 s
- Czas opuszczania: 55 s
- Temperatura pracy: -10..+50 st.C
- Zasilanie: 400V/2x2,6kW

Wyposażenie Dodatkowe:

- B1140 - przedłużenie podstawek 20 mm
- L953 - przedłużenie podstawek 100 mm
- L954 - przedłużenie podstawek 170 mm

Zasilanie - wariant B
Przewód doprowadzony z sufitu hali

2410/3050

2600

4215

Min 300

Zasilanie - wariant A
Przewód umieszczony w posadzce, w rurze PCV ø 20 mm

Posadzka betonowa:
-nośność min 30 N/mm²
-grubość min 400 mm
-powierzchnia płaska i wyprofilowana (odchyłka 2,5 mm/1m)

890

1370

3200/3840

880

Strefa ochronna

4650/4950


6000

Podnośnik może być zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym o wysokości min. 4000 mm

© 2011 Wether Polska do użytku wewnętrznie maszynizowane urządzenie

Investor odpowiedzialny jest za:

- przygotowanie posadzki o grubości min. 300 mm i nośności min. 30 N / mm² (Beton B20)
- doprowadzenie przewodów zasilania elektrycznego 380 V / 2 x 2,6 kW - 5 x 2,5 mm² z zabezpieczeniem 25 A i wyłącznikiem odcinającym wykonane według wariantu A lub B, pozostawić 3 m przewodu
- wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej
- wykonanie oświetlenia stanowiska pracy

Wykonał: T. Girel	Data: 01.2002	Podziałka 1:50
Plan zabudowy		WERTHER International POLSKA 
Podnośnik dwukolumnowy 300 S		
		PZ - 300 S

CENA PODNOŚNIKA Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM!
Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Montaż: Bez montażu , Z montażem (+ 1 000,00 zł)