

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/werther-300s-клик-system-podnosnik-dwukolumnowy-synchroniczny-3000-kg-p-1066.html>



## WERTHER 300S Klik System Podnośnik dwukolumnowy synchroniczny 3000 kg

Cena brutto	<b>29 520,00 zł</b>
Cena netto	<b>24 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 21 dni</b>
Kod producenta	<b>300S click</b>
Producent	<b>WERTHER</b>

### Opis produktu

#### CLICK SYSTEM

- BEZ PODSTAWY
- BARDZO CICHY
- KUBECZKI Z OLEJEM SMARUJĄCYM
- PODWÓJNE NAKRĘTKI NOŚNE

BARDZO SZEROKI ROZSTAW KOLUMN !!!

#### Opis Techniczny:

- Zasada działania: napęd śrubowy
- Podwójne nakrętki z kontrolą zużycia
- Dwa silniki napędowe
- Elektroniczna synchronizacja pracy
- Zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24V
- Elektroniczny układ nadzoru pracy podnośnika
- Automatyczna blokada ramion

#### Dane Techniczne:

- Nośność: 3000 kg
- Wysokość podnoszenia: 1940 mm
- Wysokość po opuszczeniu 195 mm
- Odległość między kolumnami: 2640..2940 mm
- Szerokość całkowita: 3450-3750 mm
- Czas podnoszenia: 55 s
- Czas opuszczania: 55 s
- Temperatura pracy: -10..+50 st.C
- Zasilanie: 400V/2x2,6kW

#### Wyposażenie Dodatkowe:

- B1140 - przedłużenie podstawek 20 mm
- L953 - przedłużenie podstawek 100 mm
- L954 - przedłużenie podstawek 170 mm

Zasilanie - wariant B  
Przewód doprowadzony z sufitu hali

2410/3050

2600

4215

Min 300

Zasilanie - wariant A  
Przewód umieszczony w posadzce, w rurze PCV ø 20 mm

Posadzka betonowa:  
-nośność min 30 N/mm<sup>2</sup>  
-grubość min 400 mm  
-powierzchnia płaska i wyprofilowana (odchyłka 2,5 mm/1m)

890

1370

3200/3840

890

Strefa ochronna

4650/4950


6000

Podnośnik może być zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym o wysokości min. 4000 mm

© 2011 Wether Polska do użytku wewnętrznie maszynowe użyć prawa znakowe

**Investor odpowiedzialny jest za:**

- przygotowanie posadzki o grubości min. 300 mm i nośności min. 30 N / mm<sup>2</sup> (Beton B20)
- doprowadzenie przewodów zasilania elektrycznego 380 V / 2 x 2,6 kW - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> z zabezpieczeniem 25 A i wyłącznikiem odcinającym wykonane według wariantu A lub B, pozostawić 3 m przewodu
- wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej
- wykonanie oświetlenia stanowiska pracy

Wykonał: T. Girel	Data: 01.2002	Podziałka 1:50
Plan zabudowy		<b>WERTHER</b> <b>International</b> <b>POLSKA</b> 
<b>Podnośnik</b> <b>dwukolumnowy 300 S</b>		
		<b>PZ - 300 S</b>

**CENA PODNOŚNIKA Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM!**  
Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Montaż:** Bez montażu , Z montażem (+ 1 000,00 zł )