

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/wozek-warsztatowy-squad-z-wyposazeniem-308-el-king-tony-87sq31-7ba-bk-934-308mrvd-p-3613.html>



## Wózek warsztatowy SQUAD z wyposażeniem 308 el.- King Tony (87SQ31-7BA-BK + 934-308MRVD)

Cena brutto	<b>10 050,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 170,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 48 godzin</b>
Kod producenta	<b>87SQ31-7BA-BK + 934-308MRVD</b>

### Opis produktu

Wielofunkcyjny blat roboczy z tworzywa sztucznego 100% wysuwana szuflada z łożyskiem kulkowym z systemem automatycznego powrotu i systemem blokady. Wyposażony w cyfrową blokadę bezpieczeństwa. Boczna komora zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania. Koła do dużych obciążeń (2 stałe i 2 obrotowe z funkcją stop) Wymiary wózka: - całkowita: szer. 755 x gł. 455 x wys. 807 mm - całkowita z kołami: szer. 755 x gł. 455 x wys. 965 mm - 5 szuflad, każda o wymiarze: szer. 575 x gł. 410 x wys. 74,5 mm - 2 szuflady, każda o wymiarze: szer. 575 x gł. 410 x wys. 153,5 mm Ładowność wózka: 450 kg. Waga: 62 kg

Zestaw 308 narzędzi w 15 modułach 937-308MRVD King Tony (wkłady piankowe, zajmuje 7 szuflad standardowego wózka King Tony).

#### Zawartość:

Moduł 1: nasadki długie 6-kątne 1/4" w rozmiarach 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, nasadki krótkie 6-kątne 1/4" w rozmiarach 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, nasadki z bitem TORX 3/8" o długości 50 mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, nasadki z bitem HEX 3/8" o długości 50 mm: H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12, nasadki długie 6-kątne 3/8" w rozmiarach 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm, nasadki krótkie 6-kątne 3/8" w rozmiarach 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, nasadki do świec 6-kątne 3/8" w rozmiarach 16, 21 mm, nasadka do świec 12-kątne 3/8" 14 mm, nasadki krótkie 6-kątne 1/2" w rozmiarach 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm, grzechotka 1/4" z przyciskiem zwalniającym 24 zęby, grzechotka 1/4" z przyciskiem zwalniającym 32 zęby, grzechotka 1/4" z przyciskiem zwalniającym 32 zęby, przedłużki 1/4" 54, 100 mm, 3/8" 75, 250 mm, 1/2" 125, 250 mm, przegub kardana 1/4", 3/8", 1/2", pokrętło łamane 1/2", adapter 1/4" na 3/8", redukcje 3/8" na 1/4" oraz 1/2" na 3/8", uchwyt trzpieniowy do wkrętarek 1/4" na nasadki 1/4" oraz 3/8", długość 50 mm. (9-9503MRV01)

Moduł 2: nasadki 3/4" krótkie 6-kątne w rozmiarach 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm, przedłużki 3/4" o długości 110, 200, 400 mm, grzechotka 3/4" 24 zęby (6779-20F), pokrętło przesuwne 3/4" o długości 500 mm, redukcja 3/4" na 1/2". (9-6314MRV)

Moduł 3: nasadki gwiazdkowe E 3/8" krótkie w rozmiarach: E4, E5, E6, E7, E8, E11, nasadki gwiazdkowe E 1/2" krótkie w rozmiarach: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, nasadki udarowe gwiazdkowe E 3/4" w rozmiarach: E24, E26, E28, E30, E32, nasadki z bitem HEX (imbus) 1/2" w rozmiarach: H14, H17, H19, nasadki udarowe długie 1" 6-kątne w rozmiarach: 27, 30, 32, 33, 36, redukcja udarowa 1" na 3/4", adapter udarowy z 1/2" na 3/4", młotek 2000 g, klucz do filtrów oleju o60~160 mm ([320560](#)), próbnik obwodu 6~24V. (9-99430MFV01)

Moduł 4: klucze płasko-oczkowe 6-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. (9-1220MRV)

Moduł 5: wkrętaki płaskie do pobijania w rozmiarach: 5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175, wkrętaki krzyżakowe (PH) do pobijania w rozmiarach: PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150. (9-30208MRV)

Moduł 6: szczypce do pierścieni Segera wewnętrznych: proste o długości 180 mm oraz 250 mm i wygięte o długości 170 mm, a także szczypce do pierścieni zewnętrznych: proste o długości 180 mm oraz 250 mm i wygięte o długości 170 mm. (9-42116GPV)

Moduł 7: młotek 395 g, punktak fi 4 mm, przecinak 17 mm, 20 mm, wybijak igłowy fi 3, 4, 5, 6mm. (9-90118PRV)

Moduł 8: szczypce uniwersalne wąskie dł. 200 mm, szczypce uniwersalne 163 mm, szczypce tnące boczne dł. 188 mm, szczypce uniwersalne długie wąskie dł. 280 mm. (9-40104GPV)

Moduł 9: szczypce nastawne, szczypce uniwersalne wąskie mini, szczypce Morse'a dł. 225 mm zakrzywione szczęki z obcinaczem do drutu, szerokość szczęk 10 mm i dł. 30 mm. (9-40113GPV)

Moduł 10: nasadki 1/2" z bitami HEX 3-8, 10, 12, 14, 17, 19 mm dł. 60 mm, SPLINE M5, M6, M8, M10, M12, M14 dł. 60 mm, SPLINE z otworem M16, M18 dł. 66 mm. (9-4147PRV)

Moduł 11: nasadki długie udarowe 6-kątne 3/4" w rozmiarach 9, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm. (9-6414MPV)

Moduł 12: klucze płasko-oczkowe z grzechotką jednokierunkową 72 zęby w rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm oraz trzy adaptory do nasadek umożliwiające wykorzystanie kluczy 10, 13 i 19 mm odpowiednio jako grzechotki 1/4", 3/8" i 1/2". (9-10112MRV)

Moduł 13: wkrętak udarowy 4112 King Tony wraz z dwoma adapterami na bity (10 mm i 5/16") oraz 40 bitami: bity 10 mm HEX (imbus) w rozmiarach H5, H6, H7, H8, H10, H12 o długości 36 mm, bity 10 mm TORX w rozmiarach T30, T40, T45, T50, T55, T60 o długości 36 mm, bity 10 mm SPLINE w rozmiarach M6, M8, M10, M12 o długości 36 mm, bity 5/16" HEX (imbus) w rozmiarach H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 o długości 32 mm, bity 5/16" TORX w rozmiarach T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 o długości 32 mm, bity 5/16" PHILIPS (krzyżak) w rozmiarach PH2, PH3 o długości 36 mm, bity 5/16" płaskie w rozmiarach 9x1,6 i 11x2 o długości 36 mm, bity 5/16" PHILIPS (krzyżak) w rozmiarach PH2, PH3 o długości 80 mm, bity 5/16" płaskie w rozmiarach 8 x 1,2 i 10 x 1,6 o długości 80 mm. (9-4143FRV)

Moduł 14: suwmiarka cyfrowa 200 mm, szczelinomierz 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm, miara zwijana 5 metrów, II klasa dokładności, nóż łamany 18 mm z 4 zapasowymi ostrzami, wykrętaki do uszkodzonego śrub/szpilek (9-90305TQV01)

Moduł 15: zestaw kluczy do przewodów hamulcowych 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, komplet imbusów HEX L długich H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 (9-90135MRV).