



# Wyważarka MONOLITH UNI-TROL

Cena brutto	<b>31 857,00 zł</b>
Cena netto	<b>25 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Producent	<b>UNI-TROL</b>

## Opis produktu

# Wyważarka MONOLITH

Wyważarka wyposażona jest w opatentowany system wprowadzania parametrów koła na podstawie realnego obrazu z kamery. Dodatkowo, dla bardziej dokładnego określenia miejsca korekcji wyważarka posiada laserowy wskaźnik, precyzyjnie wskazujący miejsce klejenia ciężarka.

Wyważarka wyposażona jest w nowoczesny szybkoocucujący uchwyt pneumatyczny, znacznie skracający czas i ułatwiający pewny montaż koła na wrzecionie wyważarki bez ryzyka niecentrycznego zamocowania koła. Sterowanie mechanizmem uchwytu jest realizowane przy pomocy wygodnego pedału nożnego.

### Konfiguracja wyważarki MONOLITH:

- automatyczne otwieranie i zamykanie osłony koła
- pneumatyczny uchwyt szybkoocucujący (MONOLITH P)
- pneumatyczny hamulec w miejscu niewyważenia
- kalibracja (łatwa przy pomocy przyrządu)
- syntezytor mowy
- laserowy wskaźnik
- program Alu + program "ukryty ciężarek"
- autonaprowadzanie
- automatyczny, bezdotykowy pomiar parametrów koła
- optymalizacja
- ultradźwiękowy pomiar zewnętrznej szerokości koła
- program 3P (ukrywanie ciężarka za ramionami felgi)
- monitor dotykowy LED
- drukarka
- podręczna pamięć użytkownika
- automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości
- przeliczenie niewyważień

### Dane techniczne:

- **Średnica obręczy:** 10" - 30"
- **Szerokość obręczy:** 2" - 15"
- **Maks. ciężar koła:** 80 kg
- **Dokładność niewyważenia:** 1 g
- **Dokładność sygnalizacji miejsca niewyważenia:** 0.45 °
- **Prędkość obrotowa:** 140 obr/min
- **Moc silnika napędzającego:** 80 W
- **Zasilanie elektryczne:** 230V/50 Hz
- **Zasilanie pneumatyczne:** 8 - 10 Bar
- **Wymiary (G/SZ/W) mm:** 980/1250/1490
- **Masa całkowita:** 120 kg

