

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/zestaw-wulkanizacyjny-wyważarka-wk-650-montażownica-mk-100-p-3444.html>



# ZESTAW WULKANIZACYJNY - Wyważarka WK-650 + Montażownica MK-100

Cena brutto **7 999,00 zł**

Cena netto **6 503,26 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **do 7 dni**

Kod producenta **Z650100**

## Opis produktu

### Wyważarka automatyczna NORMET WK-650

To automatyczna wyważarka z laserem, która za pomocą wysięgnika czyta automatycznie dwa parametry : odległość felgi od maszyny oraz średnicę felgi .

Wyważarka przeznaczona jest do wyważania kół samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz dzięki wbudowanemu programowi kół motocyklowych.

Wyważa zarówno statycznie jak i dynamicznie.

Najwyższa staranność wykonania przez cięcie laserowe, automatyczny proces spawalniczy wraz z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości i w połączeniu z niezwykle dokładnym systemem czujników piezoelektrycznych, rejestrujących najmniejsze niewyważenie koła gwarantuje uzyskiwanie doskonale precyzyjnych i powtarzalnych odczytów za każdym razem.

Wyważarka jest stworzona z myślą o użytkowniku i jego wygodzie, dlatego zastosowano wskaźnik laserowy, który precyzyjnie wskazuje miejsce położenia ciężarka co eliminuje prawie w 100% najczęściej popełniany błąd złego umiejscowienia odważnika.

#### Wysięgnik z uchwytem do ciężarków klejonych

Drugą opcją idealnego wyboru miejsca dla ciężarka jest wykorzystanie wysięgnika który jest wykonany ze stopów metali lekkich wraz ze specjalnie zaprojektowanym uchwytem do ciężarków klejonych. Dzięki temu rozwiązaniu pasek ciężarków zawsze będzie równo naklejony co ma ogromne znaczenie podczas procesu wyważania.

#### Program ALU-S

Specjalny program wyboru miejsca klejenia ciężarków przez użytkownika pozwala skorzystać z bardzo wygodnej funkcji naszej wyważarki. Po wyważeniu program wskazuje nam miejsce na godzinie 12 gdzie mamy nakleić ciężarek a wyświetlacz pokazuje dokładną odległość w której ma się znaleźć ciężarek - Opcja dostępna przy ciężarkach klejonych w feldze od wewnętrznej strony.

#### Hamulec nożny

Bardzo wygodną funkcją jest funkcja hamulca nożnego, dzięki temu podczas nabijania, bądź klejenia ciężarka koło nie będzie się obracać i nie będziemy gubić pozycji ciężarka.

## **Automatyczna pokrywa**

Automatyczna pokrywa koła może automatycznie uruchamiać proces wyważania, ale jeśli zechcemy z niej zrezygnować można ją zdemontować i przełączyć w programie na uruchamianie procesu wyważania za pomocą przycisku START .

## **Dwie pozycje ciężarka**

Do wyboru mamy dwa sposoby umiejscowienia ciężarka standardowo na godzinie 12 lub na godzinie 9

## **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :**

- cyrkiel
- ceگی wulkanizatorskie
- ciężarek kalibracyjny 100g
- nakrętka szybkoomocująca
- duża tuleja do nakrętki
- 4 stożki centrujące

## **FUNKCJE WYWAŻARKI:**

- **Wyważanie statyczne - do kół samochodowych**
- **Wyważanie dynamiczne - do kół motocyklowych**
- **Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła**
- **Automatyczny start po zamknięciu osłony koła**
- **Laserowy wskaźnik miejsca położenia ciężarka**
- **Wysięgnik z uchwytem na ciężarki klejone**
- **Hamulec nożny**
- **5 programów do felg aluminiowych**
- **Program do felg stalowych**
- **Program OPT optymalizacja**
- **Ciężarek na godz. 12 lub godz. 9**
- **Zaokrąglanie wyważenia do 5/10/15 g**
- **8 pozycji jasności wyświetlacza**
- **Inteligentny program auto-kalibracji**
- **Przeliczanie niewyważenia**
- **Wyświetlacz LED**
- **Automatyczne hamowanie silnikiem koła po zakończeniu wyważania**

## **SPECYFIKACJA**

Numer katalogowy

WK-650

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Zasilane [V]                        | 230 V            |
| Moc silnika [kW]                    | 250 W            |
| Poziom hałasu [dB]                  | 70 dB            |
| Wysokość [mm]                       | x                |
| Szerokość [mm]                      | x                |
| Głębokość [mm]                      | x                |
| Waga [kg]                           | 95 kg            |
| Hamulec                             | TAK              |
| Dokładność niewyważenia             | 1 g              |
| Szerokość obręczy                   | 1,5"-16"         |
| Średnica obręczy                    | 10"-24"          |
| Czas pomiaru                        | 8 s              |
| Średnica wałka mocującego           | 36 mm            |
| Maksymalny ciężar koła              | 65 kg            |
| Automatyczny pomiar odległości      | TAK              |
| Automatyczny pomiar średnicy koła   | TAK              |
| Automatyczny pomiar szerokości koła | NIE              |
| Wskaźnik laserowy                   | TAK              |
| Ośłona koła                         | TAK automatyczna |
| Program do motocykli                | TAK              |
| Wyświetlacz                         | LED              |

## Montażownica półautomatyczna NORMET MK-100

Profesjonalna PÓŁ-AUTOMATYCZNA montażownica przeznaczona jest do montażu opon osobowych i dostawczych a także dzięki opcjonalnym nakładką do opon motocyklowych. Solidna konstrukcja z odchylanym na bok ramieniem, doskonale nadaje się do wszystkich warsztatów .

### Stół samocentrujący obsługuje koła od 10" do 20".

Zaprojektowany jest tak aby zapewniał stałą i równomierną siłę zacisku wszystkich 4 szczęk na wszystkich średnicach kół z zakresu swojej pracy.

### Sterowanie stołem zarówno z LEWEJ jak i z PRAWEJ strony.

Montażownica zaprojektowana jest z myślą o wygodzie użytkownika dlatego zastosowano w niej dwustronne sterowanie obotem stołu zarówno z lewej jak i z prawej strony maszyny co znacznie upraszcza i przyspiesza pracę .

### Elektroniczny pistolet do pompowania kół.

Montażownica posiada elektroniczny pistolet do pompowania kół na szybkozłączcu co pozwala na szybką wymianę lub przedłużenie go w miarę potrzeby .

### Silny zbijak z nakładką

Bardzo silny zbijak wyposażony standardowo w plastikową osłonę do felg aluminiowych.

### Zestaw przygotowania powietrza.

Profesjonalny zestaw przygotowania powietrza dba o to aby urządzenie we właściwy sposób miało smarowanie wszystkich wymaganych elementów, co znacznie wydłuża trwałość maszyny

### Wyposażenie standardowe :

Nakładki ochronne na szczęki x 4 szt

Nakładka ochronna na zbijak x 1 szt

Zestaw przygotowania powietrza x 1szt

Łyżka do opon x 1szt

Pasta montażowa x 1 op

Pędzel do opon x 1 szt

#### SPECYFIKACJA

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Numer katalogowy            | MK-100     |
| Zasilane [V]                | 230 V      |
| Moc silnika [kW]            | 1,1 kW     |
| Ciśnienie zasilania [bar]   | 8 bar      |
| Wysokość [mm]               | x          |
| Szerokość [mm]              | x          |
| Głębokość [mm]              | x          |
| Waga [kg]                   | 200 kg     |
| Siła zbijaka                | x          |
| Mocowanie felgi od wewnątrz | 12"-20"    |
| Mocowanie felgi od zewnątrz | 10"-17"    |
| Max. szerokość koła         | 3"-13"     |
| Max. średnica koła          | 920mm      |
| Ramię RUN-FLAT              | NIE        |
| Prędkość obrotu stołu       | 1 prędkość |
| Pistolet do pompowania      | TAK        |