

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/zestaw-wulkanizacyjny-wywazarka-wk500-montazownica-mk-250-p-3437.html>



Zestaw wulkanizacyjny - Wyważarka WK500 + Montażownica MK-250

Cena brutto **8 749,00 zł**

Cena netto **7 113,01 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **do 7 dni**

Kod producenta **Z500250**

Opis produktu

Montażownica automatyczna NORMET MK-250

Montażownica ta przeznaczona jest do montażu opon aut osobowych, terenowych i dostawczych do 24"

Solidna konstrukcja, najwyższa staranność wykonania przez cięcie laserowe, automatyczny proces spawalniczy wraz z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości gwarantuje doskonałą jakość produktu i wieloletnią bezawaryjną pracę.

Montażownica posiada pneumatycznie odchylane do tyłu ramie główne. Duży stół obrotowy do 24 " Dwie prędkości obrotowe stołu.

Dodatkową zaletą jest pistolet do pompowania opon, z nożnym sterowaniem i długim wężykiem, zabudowany w praktycznej półce, co znacznie poprawia komfort pracy oraz nowy silniejszy zbijak z podwójną regulacją wysuwu.

Zestaw przygotowania powietrza.

Profesjonalny zestaw przygotowania powietrza dba o to aby urządzenie we właściwy sposób miało smarowanie wszystkich wymaganych elementów, co znacznie wydłuża trwałość maszyny

W skład wyposażenia wchodzi :

Pędzel x 1szt

Łyżka do opon x 1 szt

Pasta do opon x 1op

Docisk tzw " Trzecia ręka " x 3 szt

Nakładki ochronne na szczęki, do felg aluminiowych x 4 szt

Wkładka ochronna stopki montażownicy, do felg aluminiowych x 2szt

Ślizg stopki montażownicy, do felg aluminiowych x 2szt

SPECYFIKACJA

Numer katalogowy
Zasilane [V]

MK-250
400 V

Moc silnika [kW]	1,1 kW
Ciśnienie zasilania [bar]	8 bar
Wysokość [mm]	x
Szerokość [mm]	x
Głębokość [mm]	x
Waga [kg]	226 kg
Siła zbijaka	x
Mocowanie felgi od wewnątrz	13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz	9"-21"
Max. szerokość koła	3"-14"
Max. średnica koła	1050mm
Ramię RUN-FLAT	NIE
Prędkość obrotu stołu	2 prędkości
Pistolet do pompowania	TAK

Wyważarka NORMET WK-500

To półautomatyczna wyważarka która przeznaczona jest do wyważania kół samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz dzięki wbudowanemu programowi kół motocyklowych.

Wyważa zarówno statycznie jak i dynamicznie.

Najwyższa staranność wykonania przez cięcie laserowe, automatyczny proces spawalniczy wraz z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości i w połączeniu z niezwykle dokładnym systemem czujników piezoelektrycznych, rejestrujących najmniejsze niewyważenie koła gwarantuje uzyskiwanie doskonale precyzyjnych i powtarzalnych odczytów za każdym razem.

Program ALU-S

Specjalny program wyboru miejsca klejenia ciężarków przez użytkownika pozwala skorzystać z bardzo wygodnej funkcji naszej wyważarki. Po wyważeniu program wskazuje nam miejsce na godzinie 12 gdzie mamy nakleić ciężarek a wyświetlacz pokazuje dokładną odległość w której ma się znaleźć ciężarek - Opcja dostępna przy ciężarkach klejonych w feldze od wewnętrznej strony.

Automatyczna pokrywa

Automatyczna pokrywa koła może automatycznie uruchamiać proces wyważania, ale jeśli zechcemy z niej zrezygnować można ją zdemontować i przełączyć w programie na uruchamianie procesu wyważenia za pomocą przycisku START .

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :

- cyrkiel
- cęgi wulkanizatorskie
- ciężarek kalibracyjny 100g
- nakrętka szybkocucująca
- duża tuleja do nakrętki
- 4 stożki centrujące

FUNKCJE WYWAŻARKI:

- Wyważanie statyczne - do kół samochodowych
- Wyważanie dynamiczne - do kół motocyklowych
- Automatyczny start po zamknięciu osłony koła
- Wysięgnik z uchwytem na ciężarki klejone
- 5 programów do felg aluminiowych

- Program do felg stalowych
- Program OPT optymalizacja
- Zaokrąglanie wyważenia do 5/10/15 g
- 8 pozycji jasności wyświetlacza
- Inteligentny program auto-kalibracji
- Przeliczanie niewyważenia
- Wyświetlacz LED
- Automatyczne hamowanie silnikiem koła po zakończeniu wyważania

SPECYFIKACJA	Numer katalogowy	WK-500
	Zasilane [V]	230 V
	Moc silnika [kW]	250 W
	Poziom hałasu [dB]	70 dB
	Wysokość [mm]	x
	Szerokość [mm]	x
	Głębokość [mm]	x
	Waga [kg]	82kg
	Hamulec	TAK
	Dokładność niewyważenia	1 g
	Szerokość obręczy	1,5"-16"
	Średnica obręczy	10"-24"
	Czas pomiaru	8 s
	Średnica wałka mocującego	36 mm
	Maksymalny ciężar koła	70kg
	Automatyczny pomiar odległości	NIE
	Automatyczny pomiar średnicy koła	NIE
	Automatyczny pomiar szerokości koła	NIE
	Wskaźnik laserowy	NIE
	Ośłona koła	TAK automatyczna
	Program do motocykli	TAK
	Wyświetlacz	LED